



Téléphonie . Internet . Sécurité . Cloud

CONFIGURATION D'UN TRUNK SIP SUR L'IPBX



Avril 2015

OpenIP, opérateur certifié 3CX

Configuration Trunk

Dans la catégorie Opérateur VoIP :

- Ajouter un opérateur
- Mettre le nom
- Indiquer le pays
- Sélectionner OpenIP
- Valider le serveur avec les paramètres reçus
- Indiquer le numéro externe **sans le 0**
- Renseigner l'identifiant et le mot de passe reçu
- Pas d'authentification 3 way

Configuration SDA

Dans la catégorie Règles entrantes :

- Ajouter un SDA
- Mettre le nom
- Numéro/masque SDA **sans le 0**
- Port disponible OpenIP

Identification de la source

Dans la catégorie Opérateur VoIP :

- Cliquer sur le trunk OpenIP
- Onglet identifiant de la source : Cocher identification de la source par les numéros SDA
- Ajouter un SDA si non présent

Modification affichage numéro reçu sans 0

Dans la catégorie Opérateur VoIP :

- Développer OpenIP
- Sélectionner le trunk par son numéro
- Onglet Autres options

Autres options

Configurez les autres options générales pour ce port spécifique

Numéro d'appelant sortant	<input type="text"/>	
Permettre les appels sortants sur cette ligne	<input checked="" type="checkbox"/>	
Permettre la réception d'appels sur cette ligne	<input checked="" type="checkbox"/>	
Appels simultanés maximum	<input type="text" value="4"/>	
Ecouter le message de vacances	<input type="checkbox"/>	

Reformater l'ID de l'appelant

Reformater les numéros d'appelant entrants ou sortants par la configuration de masques correspondants. Pour plus d'informations, cliquez ici : <http://www.3cx.com/blog/docs/cid-formatting/>

Formatage du CID entrant

Masque CID source	Nouveau CID Source ▲	
(.*)	0/1	Monter
		Descendre
		Ajouter
		Modifier
		Effacer

Formatage du CID sortant

Masque CID source	Nouveau CID Source	
		Monter
		Descendre
		Ajouter
		Modifier
		Effacer

- Dans la catégorie Règles sortantes
- Ajouter une règle sortante comme ci- dessous

Général

Nom de la règle ⓘ

Appliquer cette règle à ces appels

Définissez à quels appels sortants la règle doit s'appliquer

Appels aux numéros commençants par (Préfixe) ⓘ

Appels depuis l'extension(s) ⓘ

Appels aux numéros d'une longueur de ⓘ

Appel depuis le groupe d'extensions Selectionner

Appeler sur

Configurez jusqu'à 3 routes pour les appels. Les seconde et troisième routes seront utilisées en tant que routes de secours. Pour chaque route, des chiffres peuvent être supprimés ou ajoutés.

Route		Chiffres à retirer	Ajouter
Route	1	<input type="text" value="OpenIP"/>	<input type="text" value="0"/>
Route	2	<input type="text" value="APPELS BLOQUES"/>	<input type="text"/>
Route	3	<input type="text" value="APPELS BLOQUES"/>	<input type="text"/>